



permanent



65 mic



decal overlamine P 65

Laminação de qualidade, com PVC monomérico transparente de 65 mic e adesivo de alta performance. Ideal para laminação indoor ou outdoor de curto prazo.

FACE MATERIAL

- PVC clear calandrado e escovado, fabricado a partir de resinas monoméricas.

Acabamento	Clear Glossy	Clear Matte	Tolerância
	<i>Valor</i>		
Espessura (µm)	65	65	± 10%
Gloss (60°C) (%)	≥ 80	≤ 15	

ADHESIVE

- Clear acrylic based, permanente

	<i>Valor</i>
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 7
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 15
Temperatura de aplicação (°C)	> 10
Temperatura de serviço (°C)	5 a 50

LINER

- Single PE white paper

	<i>Valor</i>	<i>Tolerância</i>
Espessura (µm)	90	± 5
Gramagem (g/m ²)	85	± 5

decal overlamine P 65

DURABILIDADE

- Durabilidade: até 1 ano indoor (quando aplicado sob exposição vertical - clima normal da Europa Central).
- ARMAZENADO: 12 meses, aplicável apenas ao material que não tenha sido processado, nas seguintes
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
- Este material deve ser armazenado a uma temperatura de $20\text{ ° C} \pm 5\text{ ° C}$ e $50 \pm 5\%$ de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
- A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
- Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
- Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
- O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.

APLICAÇÃO

- Superfície para aplicação: plana
- Laminação para proteção de imagens impressas digitalmente.
- Os materiais impressos devem ser secos adequadamente antes da aplicação da laminação. A presença de solventes residuais podem alterar as características específicas dos produtos.
- Não expor a vapores combustíveis ou derrames.
- A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade, assim como o clima e ângulos de exposição solar.
- Antes do uso do filme, recomendamos que permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.
- Poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.

NOTAS IMPORTANTES

- A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Data de Revisão da Ficha Técnica: 23.02.23
Assinaturas: SC

Consulte o nosso website www.decal.pt para informações adicionais ou solicite esclarecimentos aos nossos técnicos.